

SRX-360 X

- Dual Bewegungsmelder
- PIR + Mikrowelle
- 360° Öffnungswinkel
- 20 Meter Reichweite
bei 3,6 Meter Montagehöhe



Technische Daten

Allgemeine Daten	SRX-360 X
Bestellnummer	124 21 110
Bewegungserkennung	Four element PIR & Mikrowellen pulse Doppler
Temperature Compensation	ja
Alarm-Periode	2 +/- 1 Sek.
Alarm-Ausgang	N.C. 28V DC 0.1 A mit 10 Ohm series protection resistors
Manipulationsschalter	N.C. 28V DC 0.1A mit 10 Ohm series protection resistor offen, wenn Abdeckung entfernt wird
Aufwärm-Periode	1 Min.
Status-LEDs	3 Status-LEDs
RFI-Schutz	30V/m 10 - 1000MHz
EMI-Schutz	50,000V an elektrischen Störungen von Licht oder Spannung
Schutz vor sichtbarem Licht	stabil gegen Halogenlicht 2.4 m oder reflektierendes Licht
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	8.2 bis 16 V DC
Stromverbrauch aktiv	25.5 mA
Stromverbrauch standby	16.5 mA
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	-20°C bis +50°C
Abmessungen	131x57mm (Durchmesser x H)
Gewicht	185g