

Optionales Zubehör

 <p>WINKEL 01 Wandmontage-Winkel</p>	 <p>ISIS-MS-A43 IR Anschlussbox mit Mastschellen</p>	 <p>VO-I39-210 PoE-Injektor 90W</p>	 <p>VO-E19-102 IP/PoE-Extender 2-Port</p>
--	--	---	---

Technische Daten

Allgemeine Daten	VO-FR-248-070	VO-FR-248-100
Licht-Art		Infrarot
Wellenlänge		850 nm
Abstrahlwinkel	70° horizontal	100° horizontal
Reichweite	bis 30 Meter*	bis 20 Meter*
Tageslichtsensor		integriert
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung	PoE+ (IEEE 802.3at) / 24V DC	
Stromverbrauch	24W	
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur	-40° ~ +60°	
Wetterschutz / Staubschutz	IP66	
Vandalismusschutz	IK10	
Zertifizierungen	CE, FCC	
Abmessungen	105x157x59.8mm (BxHxT) plus Halterung	
Gewicht	580 g	

*Die maximale Reichweite ist immer abhängig von dem Kamersensor und von der Lichtempfindlichkeit der Kamera.