

GV-IO USB BOX 16 E

- E/A-Box
- USB-Anschluss
- Netzwerk-Anschluss
- 16 Eingänge
- 16 Relaisausgänge


**Inklusive
Netzteil**



Produktbeschreibung

Die GV-I/O-Box 16 E bietet 16 Eingänge und 16 Relaisausgänge. Sie gibt sowohl Gleich- als auch Wechselspannung aus und bietet einen USB-Port zum PC-Anschluss sowie einen Netzwerkanschluss.

Anschlüsse



Systemvoraussetzungen

Betriebssystem 32-bit	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008
Betriebssystem 64-bit	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
Kompatible Software	GV-DVR/NVR v8.2 oder höher / GV-VMS / GV-AS Manager / GV-Control Center

Technische Daten

Allgemeine Daten	GV-IO USB BOX 16 E
Relais-Eingänge	16 Eingänge Eingangssignal: 9~30V AC/DC
Relais-Ausgänge	16 Ausgänge Relaisstatus: Normal offen 30V DC, 3A
USB	1 USB-Verbindung
Netzwerk	RJ45 Ethernet, 10/100 Mbits
RS485	1 x RS485
Adressen	0-9, A-F
Anschlusswiderstand	120 Ohm
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC
Stromverbrauch	1A
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	0°C ~ +50°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	CE, FCC
Abmessungen	180x27x183 mm (BxHxT)