

ISIS-MS-WS30P

- IP Lautsprecher
- 30 Watt
- 12V DC / 24V DC / PoE+
- Zwei-Wege Intercom Kommunikation
- eingebautes Mikrofon
- unterstützt 48K OPUS, AEC, AGC, ANR
- unterstützt VoIP, SIP, ONVIF
- HTTP Control
- wetterfest IP66

Milesight



Kompatibilität



Der Lautsprecher ist kompatibel mit ONVIF und weiteren Protokollen zur Netzwerkübertragung. So können Sie das Gerät auch in Verbindung mit Videoüberwachungs-Systemen einsetzen.

SiP



Über SIP (Session Initiation Protocol) wird auch die Einbindung in eine IP-Telefonanlage unterstützt. So können Sie über ein IP-Telefon eine Ansprache über den Lautsprecher tätigen.

HTTP Control



Der Lautsprecher unterstützt HTTP-Control. So können zum Beispiel bei einem Alarm, der von einem Bewegungsmelder oder von einer Kamera erkannt wird, über die Hausautomation Audio abspielen lassen.

Wetterfest



Das Gehäuse verfügt über den Schutzgrad IP66. So ist der Lautsprecher gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt und kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Technische Daten

Allgemeine Daten	ISIS-MS-WS30P
Codec	OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
Mikrofon	integriertes Mikrofon
Lautsprecher	
Max. SPL	120 dB
Frequenzgang	350Hz~8kHz
Frequenzbereich	500-2kHz ± 10dB, 400-12kHz ± 20dB
Harmonic Distortion	0.1 bei 1kHz
S/N Ratio	91 dB
Integrierter Verstärker	30 Watt
Netzwerk	
Sicherheit	Passwortschutz, IP Adressen-Filterung, Digest-Authentifizierung, Firewall
Netzwerk-Protokolle	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Netzwerk-Interface	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	Unterstützt SIP Protokoll für VoIP Systemintegration, integriert mit SIP/PBX 2 SIP Accounts, SIP Direct IP Call, RTP Multicast Codec: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA
Anschlüsse	
Audio	1 x In
Alarm	1 x In
Kommunikation	1 x RJ45
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / 24V DC / PoE+ (30W)
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	-30 bis +60°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	5~85% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	IP66
Abmessungen	285x205x290mm (BxHxT)
Gewicht	2 kg