

GV-AS DFR1352

- Türrahmen-Kartenleser
- 13.56MHz
- IP66 wetterfest
- Wiegand Schnittstelle
- RS-485 Schnittstelle
- Status-LED

 **GeoVision** inc.



Produktbeschreibung

Der GV-AS DFR1352 kann mit seiner Breite von nur 20.9mm an einem Türrahmen montiert werden, um ID-Karten zu lesen. Ausgestattet mit Wiegand und RS-485 Schnittstelle kann der GV-AS DFR1352 mit herkömmlichen Zutrittskontroll-Systemen verbunden werden. Dank wetterfestem Gehäuse kann der GV-AS DFR1352 auch in Außenbereichen eingesetzt werden.

Wetterfest



Das Gehäuse verfügt über den Schutzgrad IP66. So ist der Kartenleser gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt und kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein.

Optionales Zubehör



Technische Daten

Allgemeine Daten		GV-AS DFR1352
CPU		8-bit Mikroprozessor
Frequenz		13.56 MHz für ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus und Mifare Classic)
Unterstützte ID-Formate		GID und UID
Status-LEDs		rot, grün, blau
Anschlüsse		
Wiegand		Wiegand 26 / 34 bit Reichweite: 100 Meter, 24 AWG mind. 13V DC, mind. 85°C
RS-485		9.600 bps, Verbindung für bis zu 8 Kartenleser Reichweite: 600 Meter, 24 AWG mind. 13V DC, mind. 85°C
Spannungsversorgung		
Eingangsspannung		7.5V DC ~ 12V DC
Stromverbrauch		200 mA
Sonstiges		
Umgebungs-Temperatur		-35°C ~ +66°C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit		10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz		IP66
Zertifizierungen, Konformitäten		CE, FCC, UL, CUL, NDAA
Abmessungen		20.9x105.6x20.5 mm (BxHxT)
Gewicht		80 g