

Optionales Zubehör



Technische Daten

| Allgemeine Daten | | GV-RK13520 |
|----------------------------|---|-------------------|
| Gerätetyp | Berührungsloser Kartenleser mit Nummernpad | |
| CPU | 8-bit Prozessor | |
| Frequenz | 13.56 MHz für ISO14443A (Mifare DESFire, Mifare Plus, Mifare Classic) | |
| Nummernpad | 12 Tasten (0-9, *, #) | |
| Status-LED | Rot, Grün, Blau | |
| Summer | ja | |
| Unterstützte ID-Formate | UID, GID (GeoVision Identifier) | |
| Anschlüsse | | |
| RS485 | 9.600 bps, Distanz: 600 Meter, OSDP Kommunikation | |
| Wiegand | 26 / 34 bis, Distanz: 100 Meter, 24 AWG, 13V DC, minimal 85°C | |
| Spannungsversorgung | | |
| Eingangsspannung | 7.5~12V DC | |
| Stromverbrauch | 200 mA | |
| Sonstiges | | |
| Umgebungs-Temperatur | -35°C ~ +66°C | |
| Umgebungs-Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% (nicht kondensierend) | |
| Wetterschutz / Staubschutz | IP66 | |
| Zertifizierungen | CE, FCC, UL 294, CUL | |
| Abmessungen | | |
| Gewicht | | |